

SC55G 全面屏条码手持终端

- ◆基于 Android11 操作系统开发，高性能处理器，8 核 CPU 支持双频 Wifi 和快速漫游，支持 4G 网络通信。
- ◆5.5 寸高清屏幕，支持多点触控，可湿手、手套操作。
- ◆褶皱、弯曲、弯折、破损、磨损、塑料薄膜覆盖、低对比度等难点条码轻松读取。
- ◆5000mAh 大容量电池，超长续航。
- ◆前置 500W 像素定焦摄像头，后置 1300W 自动对焦摄像头，轻松拍摄高品质图像。
- ◆头部 NFC 设计，读卡更便捷
- ◆IP67 防护防水防尘结构设计，1.8m 抗跌落。
- ◆支持防爆（特定型号）。



应用场景



零售专用



护理



病历



药房

SC55G 基本参数

处理器	8 核 2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	3GB/4GB
ROM	32GB/64GB
摄像头	后置 1300 万自动对焦摄像头 高亮度 LED 闪光灯 前置 500 万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	5.5 寸，IPS 高亮屏
分辨率	720*1440
触摸屏	5 点电容触摸屏
尺寸	155.15(H)*74.5(W)*16.8mm(T)
重量 (含电池)	217.8g
电池容量	5000mAh 19.25Wh
充电输入	5V 2A
蓝牙	BT5.0BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G 双频 支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1
GPS 定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量 95db±3db(测试距离 10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离
防爆标志	Ex ib IICT4 Gb / Ex ib IIICT130°C Db

接口	2 个 Nano SIM 卡槽 1 个 Micro SD 卡槽, 最大可扩展 256G USB TYPE-C 接口, 支持 OTG 底部充电触点
按键	5 个按键 (1 个电源键、2 个音量键、2 个快捷键)
通知方式	声音、震动、LED 提示
工作温度	-20℃ 至 +55℃
存储温度	-30℃ 至 +70℃
工作湿度	5%至 95%
防尘防水	IP67
跌落	6 面均可承受 1.8 米高度跌落到大理石地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
条码扫描 支持码制	NLS-CM60 或 NLS-CM30 支持码制: EAN13, EAN8, UPCA, UPCE Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey Code 11, Code 93, PDF417, QR Code DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR, Micro PDF417, Composite
认证及检测报告	CCC、SRRC、CTA、CE、FCC、ROHS、UN38.3、二类防爆、 IP67 报告、1.8m 跌落报告、高低温报告、空海运报告、美军标相关报告、抗菌报告
