

打印猿M4危废标签打印机

满足新国标10/15/20cm标签

Portable A4 thermal printer



产品特性

- 1 手机/电脑都可以打印
- 2 配套微信打印小程序
- 3 热敏技术，无需碳带
- 4 内置电池，可随身携带
- 5 可调节卡纸扣，打印多种规格标签

支持尺寸

- 100*100mm危废标签
- 150*150mm危废标签
- 200*200mm危废标签

场景应用

- 工地
- 工厂
- 医院
- 垃圾处理站

- ① 配套软件，可以扫码查询废危标签信息
自带模版，无需编辑自动生成二维码
- ② 可打印100×100mm、150×150mm
200×200mm的废危标签尺寸
- ③ 支持电脑端+手机端打印（安卓/苹果/鸿蒙系统均可打印）
- ④ 热敏打印不漏墨，不堵头，无需碳带、墨水，墨盒等
- ⑤ 机身小巧，内置电池，可随身携带，打印更方便



·侧面



·正面



·侧面



·开盖

型号：M4危废打印机

打印方式	行式热敏打印
打印速度	60mm/s(MAX)
分辨率	203dpi
有效打印宽度	219.5mm
类型	热敏卷纸
宽度	max 220mm 支持200*200/150*150/100*100mm
纸张厚度	0.05-0.16mm
纸卷外径	≤50mm
纸卷内径	建议大于等于25.4mm
装纸方式	一键开盖，易装纸，自动吸纸
出纸方式	平出纸；热敏面向上
切纸方式	向上手动撕离
英文字体	高度：16，24，32(扩展：48，64，72，96)；宽度可变
中文字体	高度：16，24，32(扩展：48，64，72，96)；宽度等于高度
编码方式	ASCII；GBK（GB18030）；Unicode；
打印字符	英文、汉字、数字、各种符号
旋转打印	支持（0度，90度，180度，270度）
一维条码	EAN-8；EAN-13；ITF；UPC-A；UPC-E；Codebar；Code93
二维条码	QRcode；PDF417；DataMatrix；GridMatrix；
位图	黑白单色位图（直线，曲线，表格，图片）；
外形尺寸	机身275*110*60mm
重量	整机1.9kg
颜色	白色
翻盖方式	上翻盖
外壳形式	ABS+PC单色注塑
操作输入	按键2个
消息输出	蜂鸣器，指示灯，显示屏
通讯接口	标配：USB（TPPE-C）
无线通讯接口	Bluetooth 2.0+4.0双模蓝牙+WIFI模块
标签检测	反射传感器
黑标检测	双向反射式黑块检测
异常检测	缺纸提示；开盖提示；过热提示；
打印驱动	windows打印驱动（WinXP，Win7，Win8，Win10）
编程指令	蓝牙CPCL
电池容量	7.4V 2500毫安
电源	选配:5V 2A
适配器	选配：输入100-240AC 0.5A，输出：5V 2A DC
打印寿命	30Km（25%打印密度）
工业等级	IP46工业等级（需含保护袋）
跌落等级	0.4mm自由跌落
抗静电等级	标配：3000V
认证	CCC
打印参数设置	否
可否退纸	是
自动剥纸	否
标签计数器	无
FLASH	4MB
标准配件	中规电源适配器：USB线；使用指南；合格证保修卡


PrintMan打印猿



手机端/电脑端都可以打印



支持对接开发



支持10/15/20cm危废标签尺寸



热敏技术，无需碳带仅需标签纸