



环予云黑山峰 HYC-DS 系列产品说明

型号：HYC-DS101、HYC-DS102、HYC-DS103、HYC-DS104、HYC-DS-Pro



- ✓、【支持与环予云手持版本 App 并用扫码出库】
- ✓、【支持与环予云微信小程序并用】

一、【HYC-DS101】基本配置：

1. 机体尺寸 / 颜色：485mm * 365mm * 190mm / 碳晶银
2. 安卓 15.6 寸工业平板计算机：
中央处理器：RK3288 Cortex-A17 四核，1.6GHz
内存：DDR-III 2GB (4GB)
存储：16GB EMMC NAND 芯片（最大支持 128GB）
触摸屏：TFT 电容触摸屏
3. 嵌入式热敏危废标签打印机：
打印速度：最大打印速度为 100mm / 秒
打印密度：203dpi / 300dpi，1728 点 / 行
最大打印宽度：216mm
通讯接口：RS232 串口 H、USB-B
危废标签打印尺寸：200mm * 200mm / 150mm * 150mm / 100mm * 100mm
4. 新大陆 OY26-RF 无线扫描枪：
识别精度：约>5mil
图像传感器：CMOS
连接方式：无线接收器/USB 线
像素：640*480
识别码制：Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, ITF-6, ITF-14, Industrial25, Standard 25, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5 (European Matrix 2 of 5), Codabar, Code39, Code93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-ExpandPDF417, OR Code、Data Matrix
5. 台三路输出开关电源 RT-125D：
保护种类：短路 / 过负载 / 过电压
额定功率：136W

二、【HYC-DS102】延伸配置（支持内置物联网磅秤数据表头）：

恒成 K3 导轨式称重仪表、耀华 XK3190-C801 导轨式称重仪表